

INSTALASI

- Sebelum memulai instalasi, untuk menangani tudung asap dengan lebih baik, dianjurkan untuk melepaskan penyangkai lemak.
- Untuk melepaskan penyangkai lemak (Gambar 3), pada saat segaris dengan gagang, tekan penambat ke dalam dan tarik turun penyangkai.

INSTALASI DALAM VERSI SALURAN UDARA:

- Sebelum memasang tudung asap, pipa keluar untuk pembuangan udara ke sisi luar harus dipasang. Gunakan pipa keluaran dengan: - panjang minimum yang diperlukan; - Tekukan 90° minimum yang mungkin; - bahan yang disertifikasi (sesuai keadaan); - bagian dalam sehalus mungkin. Dianjurkan juga untuk menghindari perubahan drastis penampang pipa (diameter yang dianjurkan: 155mm).
- Tentukanlah posisi lubang untuk lubang keluar udara: Lubang bisa dibuat di dinding atau loteng, sesuai kebutuhan anda, namun harus dalam garis vertikal terhadap tudung asap anda. Harap diingat bahwa tudung asap sekadar membuang udara ke lubang bagian atas A (Gambar 4).
- Pasang adaptor saluran buang udara ke lubang atas A dengan mengencangkan dua sekrup. Harap diingat bahwa lubang B (Gambar 4) harus ditutup dengan dua tutup ventilasi menggunakan 4 sekrup (Gambar 5) kemudian pasang label alat pada tutup ventilasi (Gambar 6).
- Bor lubang di dinding untuk saluran keluar udara (diameter 163 mm) merujuk pada Gambar 7 di mana pengukuran untuk berbagai pilihan ditunjukkan.
- Siapkan catu daya yang sesuai. Untuk koneksi kelistrikan, ikuti semua petunjuk lainnya mengenai petunjuk-petunjuk lain di halaman 3.
- Lanjutkan dengan memasang tudung asap: Sesuai kebutuhan anda, tudung asap bisa dipasang di dinding atau di lemari dinding dapur. Penting! Pertahankan jarak antara kompor dan bagian bawah tudung asap sekurang-kurangnya 650 mm.

- Memasang ke dinding:

Sebelum memasang tudung asap ke dinding, gantungkan dua braket penggantung pada tudung asap dari dua sisi menggunakan 4 sekrup yang disediakan (Gambar 8) dan buat lubang berdiameter 163 mm di lemari dinding (Gambar 7). Dalam hal apapun, periksalah posisi catu daya listrik dan pertimbangkan tempat lewat kabel, karena satu lubang harus dibuat pada lemari dinding untuk tempat kabel. Buat satu garis di dinding dalam garis vertikal dengan kompor anda. Tandai dua lubang yang akan dibor di dinding, dengan menjaga jarak yang ditandai dalam Gambar 7; Buat 2 lubang dan pasang 2 angkur sekrup yang disediakan kemudian tanpa mengunci 2 sekrup tersebut secara lengkap. Gantungkan tudung asap pada 2 sekrup tersebut; kencangkan 2 sekrup tersebut hingga tuntas. Lalu lanjutkan dengan menyambungkan satu pipa fleksibel pada adaptor keluaran lubang buang dengan erat dengan memasang 2 sekrup. Pipa tidak disediakan. Pasang koneksi kelistrikan.

Memasang di bawah lemari dinding:

- Sebelum memasang tudung asap di bawah lemari dinding, buatlah lubang berdiameter 163 mm di lemari dinding (Gambar 9). Dalam hal apapun, periksalah posisi catu daya listrik dan pertimbangkan tempat lewat kabel, karena satu lubang harus dibuat pada lemari dinding untuk menampung kabel. Buat 4 lubang pada lemari dinding, dengan jarak sesuai yang ditunjukkan dalam Gambar 9. Pasang 4 sekrup penyangga namun jangan dikencangkan.
- Dorong tudung asap ke arah lemari dinding dan kencangkan 4 sekrup tersebut hingga tuntas dari bagian dalam tudung asap. Sambungkan satu pipa fleksibel pada adaptor keluaran lubang buang dengan erat menggunakan 2 sekrup. Pipa tidak disediakan. Lakukan koneksi listrik. Instalasi telah tuntas.

Dianjurkan untuk:

- MEMASTIKAN LUBANG DEPAN B DALAM KEADAAN TERTUTUP (Gambar 5 dan Gambar 6).
- Ingat juga bahwa penggunaan penyaring arang tidak diperlukan pada versi penyaluran udara.
- Bila tudung asap memiliki penyaring arang jenis panel (Gambar 11), lepaskan penyaring arang dengan terlebih dahulu dengan melepaskan dua penahan penyaring A.

INSTALASI DALAM VERSI PENYARINGAN:

Siapkan catu daya yang sesuai. Untuk koneksi kelistrikan, ikuti petunjuk-petunjuk pada label "peringatan".

- Lubang-lubang A pada tudung asap (Gambar 10) harus ditutup, karena udara disirkulasikan ulang ke dalam ruangan melalui ventilasi-ventilasi depan.
- Lanjutkan dengan memasang tudung asap: Sesuai kebutuhan anda, tudung asap bisa dipasang di dinding atau di lemari dinding dapur. Penting! Pertahankan jarak antara kompor dan bagian bawah tudung asap sekurang-kurangnya 650 mm.

Pemasangan pada dinding: sebelum memasang tudung asap pada dinding, pasang dua braket dudukan pada tudung asap dari dua sisi menggunakan 4 sekrup (Gambar 8). Periksa posisi terhadap catu daya listrik, karena mungkin harus dibuat satu lubang di lemari dinding untuk mengakomodirnya. Buat satu garis di dinding dalam garis vertikal dengan kompor anda. Tandai dua lubang yang akan dibor di dinding, dengan menggunakan jarak yang ditandai dalam Gambar 7; pasang 2 angkur sekrup yang disediakan kemudian tanpa mengunci 2 sekrup tersebut secara tuntas. Gantungkan tudung asap pada 2 sekrup tersebut; kencangkan 2 sekrup tersebut hingga tuntas. Lalu pasang semua koneksi kelistrikan.

Pemasangan di bawah unit lemari dinding: Sebelum memasang tudung asap pada unit lemari dinding, periksalah posisi catu daya listrik dan pertimbangkan tempat lewat kabel, karena satu lubang harus dibuat pada lemari dinding untuk menampung kabel. Buat 4 lubang dan masukkan 4 sekrup penyangga tanpa mengencangkannya pada lemari dinding, dengan menggunakan jarak yang ditunjukkan dalam Gambar 9. - Dorong tudung asap ke arah lemari dinding dan kencangkan 4 sekrup tersebut hingga tuntas dari bagian dalam tudung asap. Lalu pasang semua koneksi kelistrikan. Instalasi sekarang sudah tuntas.

Dianjurkan untuk:

- MEMASTIKAN BAHWA LUBANG TELAH TERTUTUP,
- Ingatlah juga bahwa penyaring arang harus digunakan bila menggunakan versi penyaringan; periksalah bahwa penyaring-penyaring tersebut telah terpasang; bila perlu, pasang sebagai berikut:
- Bila pada tudung asap terdapat penyaring jenis arang (Gambar 11), tempatkan penyaring arang dan pasang kedua penahan penyaring untuk mengamankan penyaring arang.

Catatan:

- Udara buang tidak boleh diarahkan ke cerobong yang digunakan untuk membuang asap dari alat rumah tangga yang menggunakan bahan bakar gas atau bahan bakar lainnya.
- Bila petunjuk instalasi untuk kompor gas mensyaratkan jarak lebih dari 650 mm, hal tersebut harus diperhitungkan.
- Peraturan mengenai pengaliran udara buang harus dipatuhi.